

Краска огнебиозащитная для дерева NEOMID WOOD 040



внутри/
снаружи



защита от огня



защита
от грибов
(плесени)



защита от
насекомых



отталкивает
грязь и воду



возможно
колорование



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Огнезащитная краска предназначена для обработки деревянных, бетонных, фанерных, каменных и кирпичных поверхностей, ДСП и ДВП, эксплуатируемых внутри и снаружи (под навесом) помещений в условиях, исключающих прямой контакт с водой. Предотвращает распространение пламени при развитии пожара, обеспечивает надежную защиту от огня и биопоражения.

СВОЙСТВА:

- обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности;
- в отличие от огнезащитных пропиток, краской можно обрабатывать плохо впитывающие поверхности;
- срок сохранения огнебиозащитного эффекта – до 10 лет;
- создает матовое защитно-декоративное покрытие, придает поверхности эстетически привлекательный вид;
- образует прочную защитную пленку, предотвращающую вымывание био- и огнезащитных компонентов краски;
- создает возможность контроля качества огне- и биозащитной обработки;
- укрывает и выравнивает поверхность даже нешлифованной древесины;
- придает желаемый оттенок обрабатываемой поверхности (возможность колеровки в пастельные тона).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки деревянных, бетонных конструкций эксплуатируемых внутри и снаружи (под навесом) помещений в условиях, исключающих прямой контакт с водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Под воздействием огня происходит образование устойчивого теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверхность от возгорания и распространения пламени.

СОСТАВ

Суспензия пигментов, наполнителей, компонентов антипиреновой вспучивающей композиции, активных антисептирующих компонентов на основе водной дисперсии синтетического полимера с добавлением различных вспомогательных веществ (загустителя, эмульгатора и др.). Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	250 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	не менее 2-х
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	матовый
ЦВЕТ	белый, колеруется
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +40°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
СРОК ЗАЩИТЫ	25 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000460.04.13 от 05.04.2013

Сертификат соответствия № C-RU.K503.B.00216 от 14.11.2017

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	44	22	6	2
ЕМКОСТЬ	 10 кг	 25 кг	 60 кг	 150 кг