

Антисептик на период строительства, хранения, транспортировки NEOMID 46 ТРАНС



внутри/
снаружи



защита от
насекомых



защита
от грибов
(плесени)



глубоко
проникает



паро- и газо-
проницаемость



экономичная
упаковка

НАЗНАЧЕНИЕ

Экономичный состав, предназначенный для защиты разнообразных деревянных конструкций и пиломатериалов от гниения, поражения дереворазрушающими и деревокрашающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, лишайниками на срок от 6 до 8 месяцев при отсутствии вымывания.

СВОЙСТВА:

- не изменяет естественную структуру и цвет древесины;
- обеспечивает долговременную защиту древесины от различных биоповреждений;
- морозоустойчивый;
- нетоксичный;
- экологически безопасный продукт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Позволяет снизить затраты на обработку древесины, которая складирована на просушку в хорошо проветриваемых помещениях и при хранении не подвержена воздействию атмосферных осадков и увлажнению.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C;
- предварительная обработка NEOMID 46 ТРАНС в дальнейшем дает возможность использовать целевую комплексную защиту древесины продуктами NEOMID для наружных и внутренних работ, огнезащиты.

СОСТАВ

Водный раствор неорганических кислот, оснований и ПАВ. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:19, вода
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	100-200 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +40°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца 1 месяц – готовый раствор
СРОК ЗАЩИТЫ	от 6 до 8 месяцев

СГР № RU.78.01.06.008.E.000158.05.17 от 19.05.2017

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	24
ЕМКОСТЬ	 30 кг