

Декоративная штукатурка для OSB эластичная NEOMID



внутри/
снаружи



защита
от грибов
(плесени)



защита от
атмосферных
осадков



с эффективным
УФ-фильтром



эластичность



трещино-
стойкость



возможно
колорование



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для финишной декоративной отделки фасадов зданий и интерьеров из плит OSB.

СВОЙСТВА:

- образует прочное эластичное трещиностойкое покрытие с фактурой «шуба» или «короед»;
- легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии к основанию;
- может применяться на поверхностях с высокими эксплуатационными нагрузками, а также на изогнутых поверхностях;
- скрывает неровности основания;
- устойчива к мытью, истиранию и многократной поверхностной окраске;
- колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности из OSB-плит, ДВП, ДСП, ГКЛ, фанеры и других пористых древесных материалов внутри и снаружи помещений. Допустимо применение на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях.

СОСТАВ

Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 белый, 2 бежевый, 3 серо-лиловый, 4 голубой, 5 светло-зеленый, 6 морская волна, 7 розовый.



1 2 3 4 5 6 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	шпатель, кельма
t НАНЕСЕНИЯ	+5°C < t < +35°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	1,8-2 кг/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч при +18°C < t < +22°C
ФАКТУРА	шуба, короед
ЦВЕТ	7 готовых цветов, колеруется
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев

СГР № KG.11.01.09.008.E.002816.07.20 от 30.07.2020

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	80	44
ЕМКОСТЬ	 6 кг	 16 кг