

# Краска фактурная для OSB NEOMID



внутри/  
снаружи



удаление  
грибов  
(плесени)



защита от  
атмосферных  
осадков



с эффективным  
УФ-фильтром



эластичность



трещино-  
стойкость



возможно  
колерование



без резкого  
запаха

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для финишной декоративной отделки фасадов зданий и интерьеров из плит OSB.

## СВОЙСТВА:

- образует эластичное рельефное трещиностойкое покрытие;
- легко наносится и структурируется;
- обладает высокой укрывистостью и высокой степенью адгезии к основанию;
- скрывает неровности основания;
- может применяться на поверхностях с высокими эксплуатационными нагрузками, а также на изогнутых поверхностях;
- колеруется машинным или ручным способом.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Поверхности из OSB-плит, ДВП, ДСП, ГКЛ, фанеры и других пористых древесных материалов внутри и снаружи помещений. Допустимо применение на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях.

## СОСТАВ

Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки.

## ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 белый, 2 бежевый, 3 серо-лиловый, 4 голубой, 5 светло-зеленый, 6 морская волна, 7 розовый.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<b>внутри/снаружи</b>
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>кисть, валик, шпатель, краскопульт</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +35°C</b>
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	<b>300-800 г/м²</b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>1-2</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<b>на отлип – 1,5 ч, полное высыхание – 24 ч при +18°C &lt; t &lt; +22°C</b>
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	<b>полуглянцевый</b>
ЦВЕТ	<b>7 готовых цветов, колеруется</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>вода</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +30°C</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>18 месяцев</b>

СРР RU.77.01.34.008.E.001722.07.20 от 14.07.2020

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	144	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	36	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4	
ЕМКОСТЬ	3,5 кг	12 кг