

Эмаль по ржавчине 3 в 1 с молотковым эффектом NEOMID



внутри/
снаружи



защита от
атмосферных
осадков



отталкивает
грязь и воду

НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль для защиты и окраски чистого и уже прокорродированного металла с толщиной прочно связанной ржавчины не более 100 мкм. Покрытие можно эксплуатировать внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:

- создает прочное декоративное покрытие с эффектом ручной молотковой чеканки различных цветов;
- изменяет химический состав ржавчины, преобразует ее в защитный слой, который максимально изолирует металлическую поверхность от попадания влаги;
- маскирует неровности металла;
- срок службы покрытия (при толщине не менее 60 мкм) в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата – не менее 8-ми лет.
- экономичный расход при высокой укрывистости;
- создает атмосферостойкое покрытие с -грязе и -водоотталкивающими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания:

- изделий художественнойковки: ворот, калиток, перил, козырьков, качелей, арок, фонарей, скамеек, беседок, мостиков, оградок, кованой мебели, навесов, емкостей и др.;
- складского и торгового оборудования: стеллажей, сейфов, гардеробных шкафов, тележек, урн и др.

СОСТАВ

Эмаль изготовлена на основе модифицированного алкидного лака, антикоррозионных пигментов и наполнителей, с добавлением органического растворителя и добавок целевого назначения, содержит преобразователь ржавчины.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



1 медь, 2 зеленый, 3 черный, 4 серебро, 5 горький шоколад, 6 коричневый.



1 2 3 4 5 6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, краскопульт
t НАНЕСЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	80-120 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	4 ч, между слоями – не более 10 мин
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	глянцевый
ЦВЕТ	6 готовых цветов
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ	8 лет
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	ксилол, сольвент
t ХРАНЕНИЯ	-50°C < t < +35°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца

СГР № KG.11.01.09.008.E.005178.12.19 от 05.12.2019

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	480	210
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	40	35
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	6
ЕМКОСТЬ	 0.8 кг	 2.5 кг