

# Грунтовка NEOMID BETONCONTACT PRIMER



внутри/  
снаружи



высокая  
впитываемость



паро- и газо-  
проницаемость



без резкого  
запаха

## НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт адгезионный создает прочную шероховатую поверхность с высокой адгезией к штукатурным, шпаклевочным, клеевым смесям и финишным лакокрасочным и структурным покрытиям.

## СВОЙСТВА:

- создает шероховатую прочную поверхность;
- улучшает сцепление основания с последующим отделочным материалом;
- придает основанию водоотталкивающие свойства;
- экологически безопасен, не содержит токсичных компонентов;
- окрашен для контроля качества проводимых работ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется снаружи и внутри сухих и влажных помещений. Применяется для грунтования стен, потолков и других оснований из:

- монолитного бетона;
- железобетона;
- кирпича;
- камня;
- керамической плитки, а также других слабовпитывающих и невпитывающих поверхностей, в том числе окрашенных.

## РЕКОМЕНДАЦИИ





Работы следует проводить при температуре от +5°C до +35°C и влажности воздуха не более 65%. Дать поверхности высохнуть в течение 6 часов.

## СОСТАВ

Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода, наполнители.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<b>внутри/снаружи</b>
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>кисть, валик</b>
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	<b>готовый раствор</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +35°C</b> и влажности воздуха не более 65%
ОБЩИЙ РАСХОД	<b>200-600 г/м², в зависимости от поверхности и способа нанесения</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ	<b>6 ч</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>вода</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +35°C</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>18 месяцев</b>

СГР № RU 78.01.06.008.E.000462.04.13 от 05.04.2013

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	384	144	80	60
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	32	36		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4		
ЕМКОСТЬ	 <b>1.3 кг</b>	 <b>3 кг</b>	 <b>6 кг</b>	 <b>12 кг</b>