

Очиститель фасадов NEOMID 650



снаружи



глубокопроникающий



удаление грибов (плесени)



экономичная упаковка



мгновенный эффект

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для очистки окрашенных и неокрашенных стен, фасадов (штукатуренные, цементные, бетонные, каменные, кирпичные и др.) от грязи, копоти, плесени, мхов, водорослей и других загрязнений. Восстанавливает естественный внешний вид, удаляет пятна, грязь, биопоражения.

СВОЙСТВА:

- восстанавливает естественный внешний вид окрашенных стен и фасадов зданий;
- удаляет пятна, грязь, биопоражения;
- не оказывает влияния на внешний вид винилового сайдинга;
- после смывания состав не оставляет следов на обработанной поверхности;
- возможно осветление цветных поверхностей. Перед использованием необходимо проверить поверхность на реакцию в незаметном месте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окрашенные стены, фасады зданий (штукатуренные, цементные, бетонные, каменные, кирпичные и др.)

СОСТАВ

Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор, ПАВ. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:1
t НАНЕСЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
ОБЩИЙ РАСХОД	100-350 г/м² в зависимости от пористости поверхности и степени загрязнения
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+1°C < t < +25°C 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

СГР № RU.78.01.06.015.E.000083.03.17 от 20.03.2017

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	540	576	96
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	45	48	24
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	12	4
ЕМКОСТЬ	0.5	1кг	5кг