



экономичная
упаковка



снаружи/снаружи



использование
при $t < 0^{\circ}\text{C}$

НАЗНАЧЕНИЕ

Состав для удаления минеральных и фосфатных высолов.

СВОЙСТВА:

- уничтожает образования солей различного происхождения;
- удаляет налеты с кирпича, природного и искусственного камня, бетона и т. п.;
- не изменяет цвет, свойств обрабатываемого материала;
- не разрушает кладочный раствор.

ВНИМАНИЕ! Содержит кислоту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки бетонных, каменных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей: стен, цоколей, заборов, декоративной отделки и т. п.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При необходимости обработки в условия отрицательных температур концентрат разбавить полярным растворителем. После обработки остатки средства с поверхности тщательно смыть водой.

СОСТАВ

Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:2
t НАНЕСЕНИЯ	$t > +5^{\circ}\text{C}$
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ОБЩИЙ РАСХОД	150-250 г/м²
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ СОСТАВА	5-10 мин
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	$-25^{\circ}\text{C} < t < +35^{\circ}\text{C}$ в прохладном месте, 5 циклов замораживания–размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца 14 суток - готовый раствор

СГР № RU.77.99.26.008.E.002133.10.10 от 25.10.2010

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	576	96
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	24
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4
ЕМКОСТЬ	 1л	 5л